

Lining
04.84104884-0001

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	6,7W
Flux lumineux brut	21960
Luminaire puissance	121,9W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80
	+ 8x LED 4000K 7,1W

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 99 65
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 73

Dimensions

A	2322 mm
B	60 mm
C	200 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 225mA - satiné (plat) - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015