

**T-Line 130 - Direct ou Indirect - couvercle courbé - ANO**  
06.37200023-0001

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Montage                   | Applique               |
| Diffusion lumineuse       | Direct ou indirect     |
| Couverture pour armatures | Diffuseur prismatique  |
| Degré de protection       | IP 20                  |
| Matériel                  | Aluminium/Polycarbonat |
| Finition                  | finition anodisée      |
| Certifications            | CE, ISO 9001           |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 3,6W             |
| Flux lumineux brut      | 1280             |
| Luminaire puissance     | 7,9W             |
| Nombre                  | 2                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Code flux CIE          | 70 93 99 100 71 |
| CIE code flux Indirect | 00 00 00 00 71  |

**Dimensions**

|   |        |
|---|--------|
| A | 594 mm |
|---|--------|

**Remarques**

éclairage direct ou indirect avec couvercle courbe



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015