

T-Line 130 - Direct ou Indirect - couvercle courbé - ANO
06.37200024-0001

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Direct ou indirect |
| Couverture pour armatures | Diffuseur prismatique |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium/Polycarbonat |
| Finition | finition anodisée |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,6W |
| Flux lumineux brut | 1340 |
| Luminaire puissance | 7,9W |
| Nombre | 2 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|------------------------|-----------------|
| Code flux CIE | 70 93 99 100 71 |
| CIE code flux Indirect | 00 00 00 00 71 |

Dimensions

| | |
|---|--------|
| A | 594 mm |
|---|--------|

Remarques

éclairage direct ou indirect avec couvercle courbe



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015