

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 400mA - RAL
07.23024153-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 4,5W |
| Brutto Lichtstrom | 3900 |
| Lichtleistung Leuchte | 24,8W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | 16,5/17,5 |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1404 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

BAP Raster 400mA



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015