

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - RAL  
07.23024164-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | grille TBL            |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 4,5W             |
| Flux lumineux brut      | 4920             |
| Luminaire puissance     | 29,7W            |
| Nombre                  | 6                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | 16,5/17,5        |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1684 mm |
|---|---------|

**Remarques**

Grille TBL - 400mA



Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées.

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**MULTILINE®**

07.23024164-9999

874/2012