

Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - RAL  
07.23000624-9999

**Leuchtendaten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Deckeneinbau         |
| Lichtaustritt      | Direkt               |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl  |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 7,1W             |
| Brutto Lichtstrom     | 2850             |
| Lichtleistung Leuchte | 15,7W            |
| Anzahl                | 2                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| UGR          | 28,0/28,3       |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 100 67 |

**Abmessungen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 564 mm |
|---|--------|

**Bemerkungen**

satiniertes LED Diffusor 325mA



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®** **WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015