

Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 325mA - RAL  
07.23004644-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	7,2W
Brutto Lichtstrom	5360
Lichtleistung Leuchte	31,7W
Anzahl	4
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

**Abmessungen**

A	1124 mm
---	---------

**Bemerkungen**

satiniertes LED Diffusor 325mA



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®** **WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015