

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - 2 luminaires - RAL  
07.23124153-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,5W
Flux lumineux brut	2 x 3900
Luminaire puissance	49,5W
Nombre	2 x 5
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	16,5/17,5
Code flux CIE	90 99 100 100 68

**Dimensions**

A	1404 mm
---	---------

**Remarques**

Grille TBL 400mA 2 luminaires



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015