

Rekta 40x70 Direct - satiné - HO 150mA - RAL  
07.09204504-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	6750
Luminaire puissance	35,2W
Nombre	10
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	>19
Code flux CIE	49 80 96 100 66

**Dimensions**

A	2804 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 150mA - satiné (plat) - RAL



**ENERGY**

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015