

Rekta 30x110 Direct/Indirect - satiné - HO 150mA - RAL
04.13700504-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	12150
Luminaire puissance	63,3W
Nombre	18
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


UGR	>19
Code flux CIE	50 80 96 100 67
CIE code flux Indirect	00 00 00 00 67

Dimensions

A 2810 mm

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - HO 150mA - satiné (plat) - RAL



ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015