

Hideline 65x90 Direct/Indirect - BAP - LO 400mA - RAL  
04.70320104-9999

**Armaturegegevens**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Gependeld            |
| Lichtuittreding   | Direct-Indirect      |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 4,5W             |
| Bruto lichtstroom     | 14760            |
| Armatuur vermogen     | 89,1W            |
| Aantal                | 18               |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| UGR                   | <19              |
| CIE Fluxcode          | 90 99 100 100 68 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 67   |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2810 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - LO 400mA - BAP raster - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015