

**T-Line 130 - Direct of Indirect - gebogen afdekplaat - ANO**  
06.37204033-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct of Indirect
Afscherming	Prismatische plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,6W
Bruto lichtstroom	1920
Armatuur vermogen	11,9W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	70 93 99 100 71
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 71

**Afmetingen**

A	874 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Direct of Indirect - gebogen afdekplaat - ANO



**ENERG**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015