

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
05.68000503-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	6400
Armatuur vermogen	35,2W
Aantal	10
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	>19
CIE Fluxcode	54 83 97 100 69

**Afmetingen**

A	2810 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015