

Rekta 65x90 direkt/Indirekt - BAP - HO 150mA - RAL  
04.94320593-9999

**Leuchtendaten**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Montage            | Gependelt           |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt     |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster          |
| Schutzgrad         | IP 20               |
| Gehäuse            | Aluminium           |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001        |

**Elektrische Eigenschaften**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 3,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 10880            |
| Lichtleistung Leuchte | 59,8W            |
| Anzahl                | 17               |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| UGR                   | <19              |
| CIE Fluxcode          | 80 99 100 100 76 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 67   |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2530 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - BAP - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015

