

Sferio Direkt - satiniert - MO - RAL 9003  
04.36002114-9003

**Leuchtendaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	14W
Lichtleistung Leuchte	14W
Leuchtenlichtstrom	1780
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

**Abmessungen**

A	300 mm
---	--------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9003



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015