

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9003  
05.36000163-9003

**Armatuurgegevens**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montage           | Plafond             |
| Lichtuittreding   | Direct              |
| Afscherming       | Opale plexi         |
| Beschermingsgraad | IP 20               |
| Behuizing         | Aluminium           |
| Afwerking         | RAL 9003 Signaalwit |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001        |

**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 195W             |
| Armatuur vermogen     | 195W             |
| Armatuur lichtstroom  | 19355            |
| Aantal                | 1                |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | >19              |
| CIE Fluxcode | 47 78 95 100 100 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1200 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - satiné - MO - RAL 9003



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015