

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003
11.36019108-9003

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - swarm control

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	81W
Lichtleistung Leuchte	81W
Leuchtenlichtstrom	11710
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 28 100

Bemerkungen

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
C
 Disponible sur demande.
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015