

Scorta Direct - MPO - HO - ANO  
05.86012233-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding 1-10V

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 3000K
Wattage	51W
Armatuur vermogen	51W
Armatuur lichtstroom	6349
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 100 100

**Afmetingen**

A	530 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - MPO - HO - ANO



**ENERGY**

A  
B Verkrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D  
E Available on request.  
F  
G Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015