

Anilo Direct/Indirect - satiniert - MO - RAL 9003  
04.49104183-9003

**Leuchtendaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	483W
Lichtleistung Leuchte	483W
Leuchtenlichtstrom	52229
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 36 100

**Abmessungen**

A	5000 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - satiniert - MO - RAL 9003



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015