

Anilo Direct - satiné - MO - RAL 9005  
05.49002174-9005

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Montage                   | Plafond             |
| Diffusion lumineuse       | Direct              |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale     |
| Degré de protection       | IP 20               |
| Matériel                  | Aluminium           |
| Finition                  | RAL 9005 Noir foncé |
| Certifications            | CE, ISO 9001        |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Classe électrique | I                                 |
| Alimentation      | 230V                              |
| Ballast           | Alimentation par le courant 1-10V |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 171W             |
| Luminaire puissance     | 171W             |
| Luminaire flux lumineux | 13950            |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | >19              |
| Code flux CIE | 47 78 95 100 100 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 4000 mm |
|---|---------|

**Remarques**

Applique - Direct - satiné - MO - RAL 9005



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015