

Anilo Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006
04.49104113-9006

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct-Indirect
Couverture pour armatures	Diffuseur opale
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9006 Aluminium blanc
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	103W
Luminaire puissance	103W
Luminaire flux lumineux	8939
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	47 78 95 36 100

Dimensions

A	900 mm
---	--------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015