

**Nio 1**  
35.44150003-9905

**Leuchtendaten**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Montage            | Boden                                  |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt                        |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung - schwarz gerippt |
| Schutzgrad         | IP 65                                  |
| Gehäuse            | Aluminium                              |
| Verarbeitung       | RAL 9011 graphitschwarz struktur       |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001                           |

**Elektrische Eigenschaften**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schutzklasse   | I                  |
| Einspeisung    | 230V               |
| Vorschaltgerät | Einspeisung 24V DC |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 11,6W            |
| Brutto Lichtstrom     | 2 x 1010         |
| Lichtleistung Leuchte | 25,6W            |
| Anzahl                | 2                |
| Lebensdauer LED Modul | L70/B10 > 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | 80               |

**Lichttechnische Daten**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| CIE Fluxcode          | 68 90 98 100 9 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 68 90 98 100 9 |



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015