

Metro-D 100x100mm - 20° einstellbar - ohne Eingießgehäuse
36.20093-0000

Leuchtendaten

| | |
|-----------------------|--|
| Montage | Bodeneinbau |
| Lichtaustritt | Indirekt - einstellbar |
| Lichtstärkeverteilung | einstellbar |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 67 |
| Maximale Belastung | 1000 kg übergebar (exklusive Eingießstopf) |
| T° | <75 ° |
| Gehäuse | Aluminium/Edelstahl |
| Verarbeitung | Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105 |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------|--------|
| Schutzklasse | III |
| Einspeisung | 24V DC |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K 8° |
| Wattleistung | 3x1W |
| Brutto Lichtstrom | 399 |
| Lichtleistung Leuchte | 4,2W |
| Abschirmglas | Flach - klar |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L70/B50 > 60000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------|
| CIE Fluxcode | 0 0 0 0 75 |
|--------------|------------|



Bemerkungen

100x100mm klares Glas 20° einstellbar

ENERGY

A ▶
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C ▶ **Disponible sur demande.**
D ▶
E ▶ **Available on request.**
F ▶
G ▶ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015